

URSA SF 32

MW-EN-13162-T2-MU1-AFr5

SUPER FILC je izrađena od mineralne staklene vune, jednostrano označen sa linijama kako bi se olakšalo rezanje, komprimirani pakirana u omjeru 1 : 2,8.

Toplinska i zvučna izolacija kosih krovova, montažnih drvenih i drugih konstrukcija. Kao samonosivi upotrebljavamo ga za izolaciju kosih krovova s unutarnje strane. Rolu izrežemo na ploče širine svijetlih otvora – razmaka među rogovima s 1% nadmjere za bolje upinjanje izolacije.



Tehnički podaci	Vrijednost	Standard
Toplinska provodljivost λ_D	0,032 W/mK	EN 13162
Reakcija na vatru	A1	EN 13501-1
Otpor strujanju zraka	> 13 kPa s/m ²	
Granična temperatura upotrebe	200°C	

Debljina [mm]	50	80	100	120	140	160
Širina [mm]	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Dužina [mm]	7600	4800	4000	3200	2800	2500
Toplinski otpor R_D [m ² K/W]	1,55	2,50	3,10	3,75	4,35	5,00



www.blauer-engel.de/uz132



Proizvod je certificiran sukladno sa EN 13162.
Broj EG Certifikata o sukladnosti: 0672 – CPR – 0319.

MW – skraćena oznaka za mineralnu vunu
EN 13162 – broj europskog standarda
Ti – granična odstupanja debljine
TRi – zatezna čvrstoća okomito na ravninu ploče
WL(P) – dugotrajno upijanje vode
MU1 – difuzija vodene pare
SDi – deklarirani stupanj dinamičke krutosti
CPi – stišljivost
AFi – otpor strujanju zraka

