

URSA SF 38

MW-EN-13162-T2-MU1-AFr5

Izolacijski filc je izrađena od mineralne staklene vune, jednostrano označen sa linijama kako bi se olakšalo rezanje, komprimirani pakirana u omjeru 1 : 4,5.

Toplinska i zvučna izolacija kosih krovova, montažnih drvenih i drugih konstrukcija. Kao samonosivi upotrebljavamo ga za izolaciju kosih krovova s unutarnje strane. Rolu izrežemo na ploče širine svijetlih otvora - razmaka među rogovima s 1% nadmjere za bolje upinjanje izolacije.



Tehnički podaci	Vrijednost	Standard
Toplinska provodljivost λ_D	0,038 W/mK	EN 13162
Reakcija na vatru	A1	EN 13501-1
Otpor strujanju zraka	> 5 kPa s/m ²	
Granična temperatura upotrebe	200°C	

Debljina [mm]	100	120	140	160	180	200	220	240
Širina [mm]	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Dužina [mm]	5500	4700	4000	3500	4000	3500	3200	3000
Toplinski otpor R_D [m ² K/W]	2,60	3,15	3,65	4,20	4,70	5,25	5,75	6,30



www.blauer-engel.de/uz132



Proizvod je certificiran sukladno sa EN 13162.

Broj EG Certifikata o sukladnosti: 0672 – CPR – 0319.

MW – skraćena oznaka za mineralnu vunu
 EN 13162 – broj europskog standarda
 Ti – granična odstupanja debljine
 TRi – zatezna čvrstoća okomito na ravninu ploče
 WL(P) – dugotrajno upijanje vode
 MU1 – difuzija vodene pare
 SDi – deklarirani stupanj dinamičke krutosti
 CPi – stišljivost
 AFi – otpor strujanju zraka

